

Reton produktsortiment

bostadsventilation



reton.se

ReTon.
För ett sundare inomhusklimat

Friska våtrum med fläktar från Reton

En bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att effektivt förebygga fuktskador och mögel.

Fläktar	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Badrumsfläkt Reton R100	Standardfläkt, Ø100 mm V/Hz 220-240 / 50-60, Kapacitet: 113 m3/h, Effekt: 13 W Tryck: 52,8 Pa, Ljudnivå: 30,9 dBA (3m) Kapsling: IPX5, CE-märkt	196997	7318111969974	160x160x102
	Badrumsfläkt Reton R100 T	Fläkt med eftergångstimer ställbar 5-30 min, Ø100mm V/Hz 220-240 / 50-60, Kapacitet: 113 m3/h, Effekt: 13 W Tryck: 52,8 Pa, Ljudnivå: 30,9 dBA (3m) Kapsling: IPX5, CE-märkt	196998	7318111969981	160x160x102
	Badrumsfläkt Reton R100 TH	Fläkt med eftergångstimer och fukt- styrning. Timer ställbar 5-30 minuter fuktstyrning, fast eftergångstid 15 minuter, Ø100mm V/Hz 220-240 / 50-60, Kapacitet: 113 m3/h, Effekt: 13 W Tryck: 52,8 Pa, Ljudnivå: 30,9 dBA (3m) Kapsling: IPX5, CE-märkt	196999	7318111969998	160x160x102
Tillbehör	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton Telerör L: 350-500	Teleskopiskt plaströr i Ø100 mm, längd 350 till 500 mm. Material: återvunnen PVC.	291586	7318112915864	Ø100x350-500
	Reton TP 210	Täckplatta 210x210 mm, passar Reton fläktar med Ø100 mm, passar även till väggventiler där det finns behov att täcka ett för stort hål. Material: vit ABS plast	182109	7318111821098	210x210x6
	Reton Kallrasskydd Ø100	Kallrasskydd med Ø100 mm, avsedd som tillbehör till Reton 100 Serien. Används för att förhindra kallras vid montering av fläkt mot yttervägg. Material: vit Polysterene plast.	500170	7318115001700	Ø102x60

Frisk luft i bostaden med ventiler från Reton

För att få en god bostadsventilation behöver frisk luft komma in i huset. Reton har flera bra alternativ.

Ventiler	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Väggventil R-TL80R Ø80mm	Friskluftsventil för väggmontage, försedd med filter och kondensisolering. Tre olika öppningslägen. Kapacitet: 8,4 l/s vid 10 Pa. Håltagning min Ø 86 mm. Material: vit ABS plast, galler i vit PP plast.	628093	7318116280937	Ø144x90-370
	Väggventil R-FV90 Ø102mm	Friskluftsventil för väggmontage, försedd med spjäll och filter. Kapacitet: 9,0 l/s vid 10 Pa. Håltagning min Ø 105 mm. Material: vit ABS plast, galler i vit PP plast.	189008	7318111890087	#150x80-350
	Väggventil R-98E Ø100mm	Friskluftsventil för väggmontage, försedd med kondensisolering. Steglös inställning av luftflödet och möjlighet till att justera luftriktningen. Kapacitet: 9,8 l/s vid 10 Pa. Håltagning min Ø 105 mm. Material: vit ABS plast, galler i vit PP plast.	629867	7318116298673	#150x60-350
	Fönsterventil R-30-FV L: 363 mm	Fönsterventil med enkel manövrering, avsedd för utanpåliggande montage. Kompletterad med invändig del samt utvändigt galler. Kapacitet: 5,7 l/s vid 10 Pa. Material vit ABS plast.	132008	7318111320089	Invändig del 16x368x17 Utvändig del 21x363x23
	Reton Tallriksventil Ø100	Tallriksventil med skruvfästning för rund kanal. Lämplig att använda i bastu, förråd, bodar mm. Vitlackerad plåtram med träbeklädd front i furu.	459006	7318114590069	Anslutning Ø97 Täckmått Ø120
	Reton Tallriksventil Ø125	Tallriksventil med skruvfästning för rund kanal. Lämplig att använda i bastu, förråd, bodar m.m. Vitlackerad plåtram med träbeklädd front i furu.	459008	7318114590083	Anslutning Ø122 Täckmått Ø150
	Reton Tallriksventil Ø100	Tallriksventil i vitlackerad plåt med skruvfästning för rund kanal. Lämplig att använda i förråd, bodar m.m.	459002	7318114590021	Anslutning Ø97 Täckmått Ø120
	Reton Tallriksventil Ø125	Tallriksventil i vitlackerad plåt med skruvfästning för rund kanal. Lämplig att använda i förråd, bodar mm.	459004	7318114590045	Anslutning Ø122 Täckmått Ø150

Tillbehör	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton FV90 standardfilter 3-pack	Skyddar mot damm och insekter. Filtret är tvättbart i mild tvållösning.	193001	7318111930011	
	Reton FV90 pollenfilter 3-pack	Filter som effektivt tar pollen m.m. Används där allergiker/känsliga personer vistas.	193003	7318111930035	

Luftdon och galler

Reton har både tilluftsdon, frånluftsdon samt överluftsdon.

Som tillbehör finns galler i olika material och former, för både invändigt och utvändigt bruk.

Luftdon	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton MV 430/2	Rektangulärt dubbelsidigt överluftsdon, håltagningsmått 435x77 mm. Material: vit polysterene plast.	123178	7318111231781	453x91x35
	Reton VES 100	Till-/ frånluftsdon Ø100 mm för vägg eller takmontage, enkel montering, reglerbar inställning av flöde. Material: vit polypropen plast.	500212	7318115002127	Ø148x55
	Reton VES 125	Till-/ frånluftsdon Ø125 mm för vägg eller takmontage, enkel montering, reglerbar inställning av flöde. Material: vit polypropen plast.	500213	7318115002134	Ø166x65
Galler	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton Galler gjutet Ø100	Utvändigt galler Ø100 mm, gjutet aluminium galler med smådjurssäkert nät.	447235	7318114472358	Ø125x125x10
	Reton Galler gjutet Ø125	Utvändigt galler Ø125 mm, gjutet aluminium galler med smådjurssäkert nät.	447237	7318114472372	Ø150x150x10
	Reton MV #100 VJ	Jalusigaller #100 med Ø100 mm stös. Material: vit polysterene plast.	500157	7318115001571	#154x154x45
	Reton MV Ø100 BVS	Rundgaller Ø100 mm. Material: vit polysterene plast.	500160	7318115001601	Ø128x29
	Reton MV Ø125 BVS	Rundgaller Ø125 mm. Material: vit polysterene plast.	500161	7318115001618	Ø160x29
	Reton Galler #150 Ø100 vit	Utvändigt galler 150x150 mm inkl. stös 10 Ø100 mm. Material: vit PP plast.	181722	7318111817220	#150x150x50
Tillbehör	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton Luftfilter	För vädringsluckor inkl 3 fästclips. Filtret har god avskiljningsförmåga och bra luftflöde.	804032	7318118040324	1600x160x6

Slangar

Retons slangsortiment passar flera olika områden.

Slang	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton Ventilationsslang Aluminium Ø100, L:300	Typgodkänd aluminiumslang Ø100 mm, kan användas till en mängd olika ventilationslösningar. Levereras väl komprimerad, utdragen längd ca 3 m.	381031	7318113810311	Ø100x3000
	Reton Ventilationsslang Aluminium Ø125 L:3000	Typgodkänd aluminiumslang Ø125 mm, kan användas till en mängd olika ventilationslösningar. Levereras väl komprimerad, utdragen längd ca 3 m.	381231	7318113812315	Ø125x3000
	Reton Köks- och ventilationsslang Ø130, L:1500	Typgodkänd köks- och ventilationsslang, kan användas för anslutning mellan köksfläkt/spiskåpa och imkanal, eller ventilationskanal och don. Används till Ø125 mm, 3 m längd. Temp.område: -30 - +140°C. Arbetstryck: max 3000 Pa.	361216	7318113612168	Ø130x1500
	Reton Torktum-larslang Ø102, L:3000	Torktum-larslang i PVC, mellan torktum-lare och frånluftsanordning eller enklare ventilationslösningar (utan krav på brandklass eller resistens mot kemikalier). Används till Ø100 mm, 3 m längd. Temp.område: -20 - +70°C. Arbetstryck: max 3000 Pa.	371031	7318113710314	Ø102x3000
Tillbehör	Produktbenämning	Produktfakta	Art nr	EAN nr	Mått (mm)
	Reton Köksfläktsats Ø125	Köksfläktssats, Ø125 mm. Fungerar som en #225x225 mm täckplatta vid montering av ventilationsslang i samband med anslutning till ventilationskanal. Material: plåt.	361291	7318113612915	225x225x25
	Reton Slangklämma Ø60-165 2-pack	Slangklämma för fixering av slang. Material: galvaniserat stål.	361264	7318113612649	Ø60-165
	Reton Dragavbrott Ø100	Dragavbrott, Ø100 mm. Används som ett komplement vid installation av torktum-larslang och ventilationsdon för optimal funktion. Material: plåt.	371091	7318113710918	Ø102x105

RETON - för ett sundare inomhusklimat

Reton är ett svenskt varumärke som gör ventilationsprodukter för ett sundare inomhusklimat. Produkterna är anpassade för vårt nordiska klimat och med våra produkter kan du ofta på egen hand få en välfungerande ventilation i ditt hem.



Support 0470-70 77 80 • reton.se

Copyright © Volution Sweden AB
008847-E

We accept no liability for printing errors and reserve the right to make changes to materials and designs.

ReTon.
För ett sundare inomhusklimat